STABILA®

How true pro's measure



LAX 600 G multi-line lasers

3 x 360° lines. 12 V LI POWER.


동영상 참조 - https://youtu.be/1zWF6_LPXtg

LAX600G 그린 빔 멀티 라인 레이저

최신 배터리 기술이 적용된 전문가를 위한 강력한 **그린 빔 레이저!**
3×360° 수평라인과 4×90° 직각라인으로 정확한 높이와
정밀한 레이아웃 작업이 가능합니다.
GREENBEAM 기술로 최대 40m 거리까지 선명한 선으로
가시성이 높습니다. 또한 REC500RG 수광기를 사용하여
직경 200m 까지 작업이 가능합니다. (수광기 별매)
알루미늄 및 유리 케이지와 충격 흡수 STABILA 소프트
그립 케이스로 안정적이며, 먼지와 충격으로부터
레이저 광학 장치를 보호합니다.
12 V LI POWER 2.0 Ah CAS 배터리로 최대 15시간 동안
사용할 수 있습니다.



- 작업 범위 : 직경 40m
- REC500RG 수광기 사용시 (옵션) : 직경 200m
- 정밀도 : ± 0.3 mm/m
- 셀프 레벨링 : ± 4° (진자 기술로 빠른 자체 셀프 레벨링 기능)
- 12 V LI POWER 2.0 Ah 충전 배터리 사용 (최대 15시간 사용 가능)
- 보호 등급 IP65에 따른 방수 및 방진 (충전식 배터리 제외)
- 충격 흡수 소프트 그립 케이스로 광학 장치 보호
- 짧은 충전 시간 : 최적 조건에서 빠른 충전 (45 분)
- 각 버튼에는 하나의 기능만 있어 사용 방법이 간단하고 편리함
- SUB10 범용 브래킷 (LT30에 사용) 및 SWB10 벽 브래킷 (벽걸이용)이 포함됨
- 메타보 배터리와 충전기 사용



SUB10 범용 브라켓






수광기 - 직경 200m (별매)





SWB10 벽 브라켓 (높낮이 조절)





충전배터리(메타보)



충전기(메타보)



실내 작업에서 정밀한 레이아웃 작업을 위한
최신 배터리 기술이 적용된 강력한 전문 레이저

정밀한 레이아웃 작업을 위해 최신 배터리 기술이 적용된 강력한 라인 레이저를 찾고 계십니까?
STABILA LAX 600G는 전문 레이저의 모든 측면을 결합합니다.
밝은 3 x 360° 라인은 높이를 빠르고 정확하게 전송할 수 있을 뿐만 아니라
직각을 적용하고 축을 정렬하는 데 이상적입니다.
강력한 리튬 이온 기술 덕분에 장시간 작업에 이상적입니다.
안정적인 알루미늄 및 유리 케이지는 레이저를 견고하게 만들고 레이저 광학 장치를 보호합니다.
레이저는 IP 65에 따라 방수 및 방진 기능도 제공합니다.
정확한 작업을 원하는 모든 사람에게 적합한 이상적인 레이저 제품입니다.



사양	가시거리	보호 등급	정밀도
3 x 360° lines	40 m (수광기-200m)	IP 65	0.3 mm/m

3 x 360° laser lines

서로 직각인 두 개의 수직선을 통해 공간을
4 x 90°로 분할할 수 있습니다.
정확한 높이 전달과 정확한 레이아웃 작업을 위한
상하의 수직선과 수평선 레이저 라인이 가능하며
수광기(옵션)를 함께 작업하면 200m 까지
작업이 가능합니다.





Green
BEAM

LAX 600 G

3 x 360° GREENBEAM lines.

가시성이 매우 높은 그린 빔 라인

LASER
2



LAX 600 G

STABILA GREENBEAM 기술로
선명하고 미세하며 최적인
레이저 라인은 최대 40m
거리에서 작업이 가능합니다.

3 x 360°
LINES

Green
BEAM

AUTO
ALIGNMENT

12 V LI POWER CAS battery



최신 리튬 이온 기술로 인한 최대 전력

배터리는 최대 내에서 빠르게 충전할 수 있습니다. SC 30 급속 충전기로 45분.
배터리의 수명을 연장하기 위해 레이저 라인을 개별적으로 켜고 끌 수 있습니다.
충전량을 빠르게 확인할 수 있는 실용적인 배터리 용량 표시로 충전량을 빠르게 확인할 수 있습니다.
거의 자가 방전 없이 장기간 보관할 수 있습니다.

12 V LI POWER 2.0 Ah CAS battery : 최대 15시간 사용



견고하고 실용적인 기술적 특성

❶ 정교한 진자 기술

진자 기술 덕분에 빠른 셀프 레벨링이 가능하여 레이저를 즉시 사용할 수 있습니다.

❷ 통합 진자 잠금 메커니즘

진자 잠금 메커니즘은 손상을 방지하고 운송 중 정밀도가 틀어지는것을 방지합니다.



❹ 충격 흡수 소프트 그립 케이스

안정적인 알루미늄 및 유리 케이지와 충격 흡수 소프트 그립 케이스는 먼지와 충격으로부터 레이저 광학 장치를 보호합니다.



❸ 제어판

각 버튼에는 하나의 기능만 있어 조작이 간편하고 사용이 쉽습니다.

기술 데이터

셀프 레벨링	± 4°
정밀도	± 0.3 mm/m
가시거리	40m
최대 작동 시간	최대 15시간 사용
레이저 등급	2
전원 공급 장치	12 V LI-ION rechargeable battery
보호 등급	IP65

최적의 보호 : 건설현장에서 사용시



보호 등급 IP 65에 따른
방수 및 방진(충전식 배터리 제외).

범용 및 벽 브래킷

- **SUB10 범용 브라켓 -** 1/4" 또는 5/8" 나사산이 있는 텔레스코픽 지지대 (LT30)에 배치하기 위한 브래켓입니다. 레이저는 플랫폼에서 원하는 방향으로 돌릴 수 있습니다. 금속 물체에 부착하기 위한 강력한 희토류 자석이 있습니다. WB10 벽 브라켓과 함께 사용 가능합니다.
- **SWB10 벽 브라켓 -** 자석 시스템을 사용하여 원하는 작업 높이에 레이저를 배치하기 위한 벽 브래킷입니다. 높이는 11cm로 조정할 수 있습니다. 레이저 빔의 정확한 정렬을 위해 미세한 조정이 가능합니다.



SUB10 범용 브라켓



원하는 작업 높이에서
레이저를 유연하게 배치



SWB10 벽 브라켓



실용적인 액세서리



12 V LI power 2.0 Ah
CAS battery



SC 30
CAS charger



LT 30
telescopic support



SUB 10
universal bracket



SWB 10
wall bracket





REC 500 RG

적색 또는 녹색 레이저 다이오드를 사용하여 회전 레이저 또는 라인 레이저에 보편적으로 사용할 수 있습니다.